

BullMach BM-LS-E 5 H - Spaccalegna elettrico - Orizzontale - 230V

Diametro max. tronco 25 cm, Corsa pistone 52 cm, Azionamento monofase 230V, Potenza nominale 2 HP, Motore a induzione, Potenza nominale (W) 1500 W, Potenza di spinta nominale 5 t, Potenza nominale 1500 W

**VEDI PRODOTTO NEL SITO**

<https://www.agrieuro.com/bullmach-bm-ls-5-spaccalegna-elettrico-orizzontale-230v-p-32363.html>

Scheda Tecnica

Caratteristiche generali

Modello	BM-LS-E 5 H	Corsa pistone	52 cm
Tipologia	orizzontale	Spacco ceppo su piano di appoggio	no
Doppia velocità	no	Spacco a terra	no
Azionamento	monofase 230V	Paese di produzione	Cina
Potenza di spinta nominale	5 t		

Dati tecnici motore

Tipo motore	elettrico monofase	Potenza nominale	1500 W
Motore	a induzione	Alimentazione	elettrica 220V
Potenza nominale	2 HP	Paese di produzione	Cina
Potenza nominale (W)	1500 W		

Dati tecnici pompa

Tipo pompa	oleodinamica	Paese di produzione	Cina
Serbatoio olio	sì		

Dati tecnici apparato di taglio

Lunghezza max tronco	52 cm	Diametro max. tronco	25 cm
----------------------	-------	----------------------	-------

Equipaggiamento

Telaio	standard	Attacco a 3 punti	no
Pompa	Standard	Guide cuneo sostituibili	no
Leva di sicurezza spaccalegna verticali	no	Filtro olio a cartuccia	no
Braccetti laterali di contenimento	no	Interruttore di sicurezza	A norma CE
Sistema di sollevamento tronco	no	Carrello da trasporto con ruote	sì
Pistone rientrante per trasporto	no	Dimensioni ruote posteriori	15 cm

Dotazioni/omaggi/accessori

Cuneo a croce	no	Manuale di istruzioni	sì
Cuneo divaricatore	no		

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) cm	139X48X66 cm	Peso completo di imballo	58 Kg
Peso netto	55 Kg	Consegna con pedana idraulica	no
Confezione	Su bancale	Tempi di montaggio	30 minuti
Dimensioni imballo (L x P x H) cm	100X30.7X48 cm		

Descrizione Prodotto

Spaccalegna BullMach BM-LS-E 5 H

Spaccalegna carrellato con motore elettrico 230V BullMach BM-LS-E 5 H da 5 tonnellate di forza di scissione. La macchina monta un potente motore elettrico da 1500W.

Questo modello è in grado di spaccare tronchi con una lunghezza massima di 52 cm e un diametro compreso tra i 5 e i 25 cm.

Può esprimere una potenza di spinta di 5 tonnellate.

Spaccalegna elettrico di medie dimensioni per un uso casalingo. Consente di spaccare efficacemente i ceppi senza sforzo e in tutta sicurezza. Dotato di maniglia, gamba di supporto e ruote che consentono un facile spostamento.

STRUTTURA ORIZZONTALE: consente di spaccare ceppi senza doverli sollevare quasi affatto (si riesce a buttarli sopra senza particolare fatica, data la ridotta altezza dell'asse di appoggio)

Dimensioni ingombro: 139x48x66 cm

Peso: 55 kg

In dotazione: protezioni laterali.

ATTENZIONE:

Gli spaccalegna di questa categoria non sono adatti a lavorare legni con fibra particolarmente contorta come ad esempio il pino, con diametri grandi e comunque tipologie di legno con frequente presenza di nodi del legno. In questo caso è consigliabile orientarsi a modelli professionali. Inoltre i ceppi devono essere spaccati solo una volta che sono stati essiccati, e non allo stato verde; quando il legno è verde il legno ha minore tendenza a spaccarsi ed aprirsi e quindi meno idoneo all'uso dello spaccalegna. Una volta essiccato invece, può essere spaccato e diviene pronto per l'uso in focolari, stufe, forni, etc..

Motore elettrico 1500W

Spaccalegna con motore elettrico monofase

Alimentazione: 230V - 50Hz

Particolare del tasto di accensione e maniglia di avviamento

Comandi e altre caratteristiche

Azionamento con 2 mani:

- 1) la prima mano deve premere il pulsante azionamento motore elettrico (che aziona la pompa)
- 2) la seconda mano tira la leva azionamento pistone, per attivare la fase di spacco

Capacità serbatoio olio: 3.2 lt

Testa pistone realizzata in fusione di alluminio

Particolare del robusto cuneo di taglio

Il potente cuneo con saldatura multipla assicura un risultato perfetto e una lunga durata. Spacca anche il legno duro senza difficoltà.

Facilità nel trasporto grazie alla maniglia e alle ruote poste accanto al motore

Particolare delle protezioni a norma CE.

Dati aggiornati al 08/08/2026

Bullone di stallo olio e vite di sfato

Le specifiche tecniche e le caratteristiche riportate sono da ritenersi valide al momento della stampa. Successive modifiche potranno essere effettuate senza alcuna comunicazione.