

GeoTech MD 530 EVO - Atomizzatore pulverizzatore da irrorazione zainato a spalla

Configurazione A spalla, per polveri, Per liquidi, Modello Motore 1E44FE, Tipo motore 2 tempi, Cilindrata 51.7 cm³, Potenza nominale 1.8 HP



VEDI PRODOTTO NEL SITO

<https://www.agrieuro.com/geotech-md-530-evo-atomizzatore-pulverizzatore-da-irrorazione-zainato-spalla-p-22063.html>

Scheda Tecnica

Caratteristiche generali

Modello	MD 530 EVO	Avviamento	a strappo
Tipologia	a zaino a spalla	per polveri	Si
Configurazione	A spalla	Per liquidi	Si
Distanza massima	9 mt	Paese di produzione	Cina
Capienza serbatoio	14 l		

Dati tecnici motore

Modello Motore	1E44FE	Carburante	miscela
Tipo motore	2 tempi	Capienza serbatoio	1.3 L
Cilindrata	51.7 cm ³	Paese di produzione	Cina
Potenza nominale	1.8 HP		

Dotazioni/omaggi/accessori

Manuale di istruzioni	sì
-----------------------	----

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) cm	145X30X65	Dimensioni imballo (L x P x H) cm	44X39X68
Peso netto	12.5 Kg	Peso completo di imballo	12.6 Kg
Confezione	Scatola originale	Tempi di montaggio	5 minuti

Descrizione Prodotto

Atomizzatore Polverizzatore a zaino GeoTech MD 530 EVO

L'atomizzatore/polverizzatore a zaino GeoTech MD 530 EVO è il prodotto utile per tutti i tipi di trattamento. Grazie alla doppia funzione di nebulizzazione e polverizzazione questo atomizzatore è particolarmente adatto per la manutenzione e la cura di piante da frutto e verdura.

Questo articolo è l'ideale per tutti gli utenti che necessitano di un atomizzatore comodo, potente semplice da utilizzare.

Dotato del sistema "Easy-start" per l'accensione del motore senza sforzi inutili e di telaio in tubolari di alluminio, questo atomizzatore/polverizzatore risulta essere molto confortevole grazie allo zaino integrato.

Adatto per un uso intenso e prolungato grazie al serbatoio per liquidi da 14 lt, e quello per la miscela da 1,3 lt.

Togliendo il puntale e non caricando il liquido, questo atomizzatore diventa un soffiatore a tutti gli effetti.

ATTENZIONE:

il presente atomizzatore è specificamente pensato per il trattamento di piante da frutto la cui altezza non supera mai i 4 / 5 metri, salvo rare eccezioni (ad es. palme o poche altre specie). Per questo l'altezza massima del getto erogato è idonea per effettuare trattamenti max a queste altezze (il dato specifico di questo modello di atomizzatore è specificato in questa pagina nella tabella scheda tecnica), anche perché concettualmente tutti gli atomizzatori sono concepiti con il passaggio del liquido dal serbatoio all'ugello posto all'uscita del getto aria "per caduta" (cioè per gravità), per cui la punta del braccio erogatore e l'ugello non devono mai superare in altezza il serbatoio altrimenti il flusso della soluzione si interrompe. E' quindi possibile tenere il braccio erogatore dell'atomizzatore inclinato verso l'alto per effettuare il trattamento (raggiungendo le suddette altezze), ma non è possibile inclinarlo troppo verticalmente perché si fermerebbe il flusso della soluzione all'ugello. Qualora si avessero degli alberi ad alto fusto o per qualsiasi altro trattamento ad un'altezza superiore a quella suddetta (per i quali sarebbe richiesto il sollevamento del braccio erogatore in posizione più verticale), è necessario acquistare degli specifici modelli dotati di "pompa di spinta", la quale svolgerebbe lo specifico compito di pompare il liquido fino in testa all'ugello del braccio erogatore anche quando questo risultasse in posizione verticale (e quindi con l'ugello ad un'altezza superiore al serbatoio principale della soluzione).

Il motore

Questo soffiatore è dotato di motore a scoppio EURO 5 a 2 tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 51.7 cc e da 1.8 Hp di potenza, alimentato a miscela.

L'accensione è studiata per minimizzare lo sforzo e la regolazione dell'aria insieme al primer consentono un'accensione agevolata anche a motore freddo.

Dotato di un serbatoio da 1,3 litri garantisce una lunga durata di funzionamento a pieni giri.

Il motore è assicurato al telaio dello zaino grazie a dei robusti antivibranti in gomma ed a 1 molla tra telaio e motore che minimizzano le vibrazioni trasferite all'operatore aumentando il comfort di utilizzo.

Impugnatura e comandi

Questo strumento è dotato di comandi molto semplici per lo più racchiusi tutti intorno alla comoda impugnatura a cloche.

Tale caratteristica rende l'atomizzatore molto semplice da usare e adattabile anche a tutti coloro che lo utilizzano per la prima volta.

Grazie anche allo snodo flessibile di cui il tubo di soffiaggio è dotato l'utilizzo è ancor più semplice e snello.

Il comando del gas dotato di sicura e leva di blocco.

Particolare dell'avviamento a strappo facilitato

Particolare del filtro dell'aria

Regolazione della nebulizzazione: allentare il coperchio di chiusura e regolare la lunghezza dell'apertura dell'ugello per rispondere alle diverse esigenze di nebulizzazione. Girare la valvola di regolazione per cambiare la quantità di nebulizzazione.

Rubinetto di apertura del flusso del liquido

Regolazione della polverizzazione: quando si applica l'adattatore per le polveri (in dotazione) l'atomizzatore è in grado di spruzzare nell'aria le polveri immesse. In questa situazione la regolazione della valvola delle polveri viene usata e serve a variare la quantità di polveri nel flusso d'aria spruzzato. Tanto più la valvola è aperta tanto più sarà alta la concentrazione.

Zaino ed altri particolari

Lo zaino di cui questo strumento è dotato consente un uso semplice e confortevole dell'atomizzatore. Il serbatoio di 14 litri, e il peso non eccessivo della macchina (12 Kg) insieme al leggerissimo telaio in tubolari di alluminio consentono di portarlo tranquillamente a spalla senza sforzi eccessivi.

Particolare delle spalline antivibrazione imbottite dello zaino

Particolare dell'imbottitura dello zaino