

GeoTech SPHE 4 - Spaccalegna elettrico - Orizzontale - 230V

Diametro max. tronco 25 cm, Corsa pistone 42 cm, Azionamento monofase 230V, Potenza nominale 2 HP, Motore a induzione, Potenza nominale (W) 1500 W, Potenza di spinta nominale 4 t

**VEDI PRODOTTO NEL SITO**

<https://www.agrieuro.com/geotech-sphe-4-spaccalegna-elettrico-orizzontale-230v-p-15627.html>

Scheda Tecnica*Caratteristiche generali*

Modello	SPHE 4	Corsa pistone	42 cm
Tipologia	orizzontale	Spacco ceppo su piano di appoggio	no
Doppia velocità	no	Spacco a terra	no
Azionamento	monofase 230V	Paese di produzione	Cina
Potenza di spinta nominale	4 t		

Dati tecnici motore

Tipo motore	elettrico monofase	Potenza nominale (W)	1500 W
Motore	a induzione	Alimentazione	elettrica 220V
Potenza nominale	2 HP	Paese di produzione	Cina

Dati tecnici pompa

Tipo pompa	oleodinamica	Paese di produzione	Cina
Serbatoio olio	sì		

Dati tecnici apparato di taglio

Lunghezza max tronco	37 cm	Diametro max. tronco	25 cm
----------------------	-------	----------------------	-------

Equipaggiamento

Telaio	standard	Attacco a 3 punti	no
Pompa	Standard	Guide cuneo sostituibili	no
Leva di sicurezza spaccalegna verticali	no	Filtro olio a cartuccia	no
Braccetti laterali di contenimento	no	Interruttore di sicurezza	A norma CE
Sponde laterali di contenimento	no	Carrello da trasporto con ruote	sì
Sistema di sollevamento tronco	no	Dimensioni ruote posteriori	14 cm
Pistone rientrante per trasporto	no		

Dotazioni/omaggi/accessori

Cuneo a croce	no	Manuale di istruzioni	sì
Cuneo divaricatore	no		

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) cm	100x42x60	Peso completo di imballo	60 Kg
Peso netto	49 Kg	Consegna con pedana idraulica	no
Confezione	Su bancale	Tempi di montaggio	60 minuti
Dimensioni imballo (L x P x H) cm	79x32x51		

Descrizione Prodotto

Spaccalegna GeoTech SPHE 4

Spaccalegna GeoTech SPHE 4 elettrico monofase 230V da 4 tonnellate

Spaccalegna elettrico di piccole dimensioni per un uso hobbistico e casalingo.

Consente di spaccare efficacemente i ceppi senza sforzo ed in tutta sicurezza grazie alle protezioni a norma CE.

STRUTTURA ORIZZONTALE: consente di spaccare ceppi senza doverli sollevare quasi affatto (si riesce a buttarli sopra senza particolare fatica, data la ridotta altezza dell'asse di appoggio)

Dotato di motore elettrico monofase da 230V/50Hz 1500W

Potenza di spinta: 4 tonnellate

Diametro tronco: da 5 a 25 cm

Lunghezza dei ceppi: da 13 a 37 cm

Dotato di maniglia e ruote che consentono un facile spostamento.

Dimensioni ingombro: 100 x 42 x 60 cm

Peso: 49 kg

Conforme alle normative CE di sicurezza.

ATTENZIONE:

Gli spaccalegna di questa categoria non sono adatti a lavorare legni con fibra particolarmente contorta come ad esempio il pioppo o il pino, con diametri grandi e comunque tipologie di legno con frequente presenza di nodi del legno. In questo caso è consigliabile orientarsi a modelli professionali. Inoltre i ceppi devono essere spaccati solo una volta che sono stati essiccati, e non allo stato verde; quando il legno è verde il legno ha minore tendenza a spaccarsi ed aprirsi e quindi meno idoneo all'uso dello spaccalegna. Una volta essiccato invece, può essere spaccato e diviene pronto per l'uso in focolari, stufe, forni, etc..

Motore elettrico

Questo spaccalegna monta un motore elettrico monofase alimentato a corrente.

Consumo elettrico: 1500 w

Alimentazione: 230 V 50 Hz

Particolare del tasto di accensione

Comandi e altre caratteristiche

Azionamento con 2 mani:

1) la prima mano deve premere il pulsante azionamento motore elettrico (che aziona la pompa)

2) la seconda mano tira la leva azionamento pistone, per attivare la fase di spacco

Capacità serbatoio olio: 2.4 lt

Testa pistone realizzata in fusione di alluminio

Particolare del robusto cuneo di taglio

Il potente cuneo con saldatura multipla assicura un risultato perfetto e una lunga durata. Spacca anche il legno duro senza difficoltà.

Facilità nel trasporto grazie alla maniglia e alle ruote poste accanto al motore

Diametro ruote: 14 cm

Particolare delle protezioni a norma CE.