

GeoTech SPVE 7-55 - Spaccalegna elettrico - Verticale - 230V

Diametro max. tronco 30 cm, Corsa pistone 50 cm, Azionamento monofase 230V, Potenza nominale 4 HP, Motore a induzione, Potenza nominale (W) 3000 W, Potenza di spinta nominale 7 t

**VEDI PRODOTTO NEL SITO**

<https://www.agrieuro.com/geotech-spve-7-55-spaccalegna-elettrico-verticale-230v-p-15621.html>

Scheda Tecnica*Caratteristiche generali*

Modello	SPVE 7-55	Corsa pistone riducibile (x ceppi corti)	no
Tipologia	verticale	Spacco ceppo su piano di appoggio	sì
Doppia velocità	no	Posizioni piano	1
Azionamento	monofase 230V	Spacco a terra	no
Potenza di spinta nominale	7 t	Lunghezza tronco posizione alta	50 cm
Corsa pistone	50 cm	Paese di produzione	Cina

Dati tecnici motore

Tipo motore	elettrico monofase	Alimentazione	elettrica 220V
Motore	a induzione	Capienza serbatoio olio	3.5 L
Potenza nominale	4 HP	Paese di produzione	Cina
Potenza nominale (W)	3000 W		

Dati tecnici pompa

Tipo pompa	oleodinamica	Paese di produzione	Cina
Serbatoio olio	sì		

Dati tecnici apparato di taglio

Lunghezza max tronco	55 cm	Diametro max. tronco	30 cm
----------------------	-------	----------------------	-------

Equipaggiamento

Telaio	standard	Pianetto di appoggio ceppo	sì
Pompa	Standard	Attacco a 3 punti	no
Leva di sicurezza spaccalegna verticali	sì	Guide cuneo sostituibili	no
Braccetti laterali di contenimento	sì	Filtro olio a cartuccia	no
Sponde laterali di contenimento	sì	Interruttore di sicurezza	A norma CE
Sistema di sollevamento tronco	no	Carrello da trasporto con ruote	sì
Pistone rientrante per trasporto	sì	Dimensioni ruote posteriori	20 cm

Dotazioni/omaggi/accessori

Cuneo divaricatore	no	Manuale di istruzioni	sì
--------------------	----	-----------------------	----

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) cm	91,5x84x149,5 cm	Peso completo di imballo	110 Kg
Peso netto	98.2 Kg	Consegna con pedana idraulica	sì
Confezione	Su bancale	Tempi di montaggio	15 minuti
Dimensioni imballo (L x P x H) cm	35x55x113 cm		

Descrizione Prodotto

Spaccalegna SPVE 7-55 da 7 tonnellate

Lo spaccalegna Geotech SPVE 7-55 - 7T è uno spaccalegna verticale compatto e completo, che non rinuncia alla potenza.

Il sistema di abbattimento è su un ripiano metallico duraturo e ripiegabile.

La lunga corsa del pistone di 50cm garantisce una lunghezza di taglio di tronchi fino a 55 cm.

Il funzionamento è semplice ed intuitivo, con le maniglie protette per un lavoro in sicurezza.

Soddisfa le esigenze di un'ampia fascia di utilizzatori, unendo ottime prestazioni ad un costo contenuto.

E' dotato di un kit ruote e di una robusta e sicura impugnatura per lo spostamento al suolo, caratteristiche essenziali e molto importanti per tutti gli utilizzatori di fascia privata.

Potenza di spinta: 7 tonnellate

Motore elettrico: 3000W

Cuneo retraibile per un minore ingombro

Dimensioni ingombro con cuneo alzato: 91,5x84x150 cm

Dimensioni ingombro con cuneo abbassato: 91,5x84x115 cm

Peso: 98.2 kg

ATTENZIONE:

Gli spaccalegna di questa categoria non sono adatti a lavorare legni con fibra particolarmente contorta come ad esempio il pioppo o il pino, con diametri grandi e comunque tipologie di legno con frequente presenza di nodi del legno. In questo caso è consigliabile orientarsi a modelli professionali. Inoltre i ceppi devono essere spaccati solo una volta che sono stati essiccati, e non allo stato verde; quando il legno è verde il legno ha minore tendenza a spaccarsi ed aprirsi e quindi meno idoneo all'uso dello spaccalegna. Una volta essiccato invece, può essere spaccato e diviene pronto per l'uso in focolari, stufe, forni, etc..

Motore elettrico e pompa idraulica

Motore elettrico da 230V 3000W che garantisce una spinta di ben 7 tonnellate

Il serbatoio dell'olio è ospitato alla base della macchina, dettaglio del tappo, la quale funge anche da serbatoio.

Durante l'utilizzo è buona cura svitare il tappo per sincerarsi la fuoriuscita dell'aria in eccesso.

Capacità serbatoio olio 3,5 litri.

Caratteristiche distintive

Serbatoio olio integrato nella base dello spaccalegna.

Interruttore a norma CE.

Particolare della coppia maniglie di azionamento con relative protezioni mani regolabili a norma CE.

Supporti laterale di tenuta ceppo integrato nei bracci delle maniglie.

Particolare del cuneo e della maniglia posteriore utilizzata per inclinarlo e per spostarlo, grazie alle ruote inferiori

Particolare delle ruote integrate nella base dello spaccalegna. In caso di un utilizzo statico esse possono essere facilmente rimosse.

Spina Schuko integrata nella scatola interruttore.